

# STH 210

HİDROLİKLİ TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

HYDRAULIC ROTARY DRUM MOWER



[www.surmak.com.tr](http://www.surmak.com.tr)

FARKI KEŞFEDİN, GÜCÜ HİSSEDİN FEEL THE POWER, DISCOVER THE DIFFERENCE

 /tarimsurmak

 /surmaktarim

 /Sürmak Tarım Makineleri



# STH 210

## HİDROLİKLİ TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

### HYDRAULIC ROTARY DRUM MOWER

#### Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kesme Geniřliđi / Cut Width	2100 mm
Bıçak Sayısı / Number of Blades	8 ad
Tambur Devri / Drum Speeder	3000 d/dak
Traktör Gücü / Tractor Power	50-80 hp
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540 d/dak
Ağırlık / Weight	640 kg

Sürmak tamburlu çayır biçme makineleri 1.25m den 2.10m ye kadar iş genişliğine sahiptir. Sertleştirilmiş bıçaklar sayesinde kusursuz bir biçim sağlar. Bıçak deđiřtirme anahtarı sayesinde pratik bıçak deđiřimi imkanı verir. Alt ve üst tamburlar arasında bulunan 6 adet cıvata bađlantısı ile Türkiye'de TEKTİR. Alt tamburda kaynak olmadığı için biçim sırasında toprak ile teması halinde herhangi bir olumsuzluđa fırsat vermez. Hidrolik modellerinde bulunan piston sayesinde yol ve iş konumu ayarlanabilir.

Rotary drum mowers have varies models from 1.25m to 2.10m cutting widths. It cuts the crops requested height through cutters are located on reverse rotary pulleys and it has 3 or 4 times powered work value than its equal typed machine. The unique design feature is putting down the crops over the ground on a regular bases. Even if the crops are wet or bended through clearing drum dimensions and available free revolving of bottom ashtrays.

#### Genel Özellikler / General Specifications

Hidrolik Sistemi Sayesinde  
Ayarlanabilir Yol ve İş Konumu



Hydraulic pump provides  
safety road position

Güçlendirilmiş Tamburlar



Stronger drums

Üç kat daha güçlü yay sistemi



3 times stronger spring system



Konya Organize Sanayi Bölgesi 18.Sk. No : 4 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

Tel : +90 332 239 24 20 (pbx) - Fax : +90 332 239 24 23

info@surmak.com.tr